

# FORTE KR

## VINIL-ACRÍLICA



### DESCRIPCIÓN:

Las Pintura Vinil-Acrílica FORTE KR es un acabado arquitectónico elaborado a base de resinas vinil acrílicas y estiren-acrílicas emulsionadas en agua de la más alta calidad cumpliendo con entandares internacionales de control., para interiores y exteriores de excelente resistencia al lavado, evita la formación de algas y hongos, además de presentar una máxima duración. Este producto se encuentra dictaminado bajo idoneidad técnica ONNCCE en base a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003.

### USOS RECOMENDADOS:

Superficies de cemento, yeso y mampostería en interiores y exteriores

### COMPOSICIÓN:

- Resina: Vinil - Acrílica emulsionada.
- Solvente: Agua.
- Pigmentos: 100 % orgánicos. Materia Prima libre de Plomo y mercurio.
- Amigable con el medio ambiente.

### ESTABILIDAD:

El producto tiene una vida útil de 18 meses a partir de su fecha de fabricación conservado en su envase original perfectamente cerrado y almacenado en un lugar bajo techo fresco y seco.

### ADVERTENCIAS:

- Aplicar en lugares ventilados.
- No fumar y no ingerir alimentos durante su aplicación.
- Manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y/o flamas.
- Ciérrese bien el envase después de cada uso.
- Evite el contacto con piel y ojos.
- No mezcle con ningún otro tipo de material y productos diferentes a los señalados en este boletín técnico.
- Queda estrictamente prohibido el uso de este producto en la elaboración, acabado ó impresión de juguetes susceptibles a llevarse a la boca, artículos para uso doméstico y/ó escolares usados por niños.
- El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a los expresados en este boletín técnico queda bajo responsabilidad total del comprador, aplicador o usuario.

### TIEMPO DE SECADO:

Al tacto: 60 Minutos Máximo  
Duro: 24 horas Máximo

**RENDIMIENTO:** 8 – 10 m<sup>2</sup> / lto.

**COLORES:** Acorde a catálogo de colores.



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Rango de Viscosidad: 90 a 115 unidades Krebs @ 25 ° C
- Sólidos: 50 % mínimo Densidad: 1.200 @ 1.320 kg./l
- Lavabilidad : Superior a 8000 ciclos con solución jabonosa no abrasiva.
- Norma aplicable: NMX-C-423-ONNCCE-2003

### RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN:

La superficie debe estar libre de pintura suelta, polvo o grasa, para ello se recomienda limpiar antes de aplicar. Este producto viene listo para aplicarse previa agitación. Se recomienda aplicar 2 capas, en caso necesario adelgazar máximo con un 10% de agua limpia. Se debe agitar hasta obtener una mezcla uniforme. Se puede aplicar con brocha, rodillo o con equipo de aspersion. Si se requiere de una segunda capa aplicar después de 30 minutos. Limpiar e

Pinturas KRASKA , S.A. de C.V. Garantiza que este producto cumple con las características técnicas aquí descritas; siempre y cuando, sea usado de acuerdo a las recomendaciones establecidas en este boletín técnico. Considerando que, este producto podría ser utilizado bajo condiciones ajenas a nuestro control, esta garantía ampara únicamente el producto en referencia a que esté libre de defectos de composición y fabricación del mismo. Esta garantía es aplicable al cumplimiento de las características físico-químicas y de desempeño del producto. El alcance de esta garantía por parte de Pinturas KRASKA , S.A. de C.V. consiste en la sustitución y cambio físico del producto no conforme y no cubre ningún otro daño adicional, incidental o consecuente. Toda reclamación de esta garantía deberá ser presentada por escrito al departamento de ventas y comercialización dentro de los 5 días subsiguientes a la detección de la irregularidad o defecto y hasta un año a partir de la fecha de compra.